

覆盖色油

产品描述

碧欧®覆盖色油是以天然植物油为基料的木器涂料，涂刷 2-3 涂后可形成覆盖色，半哑光的涂层。覆盖色油具有优异的耐候性，可用于保护和装饰户外木制品，如木外墙板，木屋，景观木结构，篱笆，木门窗等。也可适用于室内木制品，如护墙板，门套，窗套，家具等。

产品编号

2590 – 白色

2500 – 调色基漆（须加入一定比例的碧欧专用色浆后使用）

表面处理

木材表面须清洁、干燥及无霜，含水率不高于 20%，旧的油漆需清除干净。根据最终需要的表面效果，用 120-180 目砂纸打磨木材表面。

使用

如果是白色，充分搅拌后直接使用。

如果是其他颜色，须将相应色浆按指定比例加入到调色基漆中，充分搅拌后使用

根据木材表面的光滑程度，需要涂刷 2-3 涂达到完全覆盖色。用不掉毛的硬鬃刷，延木材纹理方向均匀涂刷。

二涂间隔时间 24 小时

干燥时间（在温度 20℃,相对湿度 50%,通风良好情况下）

表干（不粘灰）： 约 24 小时； 硬干： 约 48 小时； 2 - 3 周后 完全固化

涂刷面积

20 m² / 1 涂 / 公升

包装

0.75 公升、2.50 公升、20 公升

工具清洗

使用 biohouse® Superclean Thinner 100 清洁。

成分

天然植物油为基料的聚合物，钛白粉，无铅助剂，无苯溶剂。

保质期

在阴凉干燥处未开封时，可存储 3 年以上。

注意

吸有涂料的布应展开干燥，不要皱成一团（干燥中的油布有自燃的危险）。保存在儿童不能接触的地方。保存在阴凉处。危险等级： 不适用（闪点：68.5℃）

废弃处理

干燥后的涂料可作为家庭废弃物处理。液体残余物：EAK waste code 200112；EAK 分类：油漆。

包装材料：马口铁；空罐可回收循环利用。